

# MILTON-MEGATHERM

## Varmepumper

### LORIA DUO

Split luft-til-vand varmepumpe R32


NY  
MODEL



A+++

Udedel

- + Luft-til-vand varmepumpe i splitmodel med R32
- + Pladsbesparende indendørs modul
- + 5 modeller fra 3 til 10 kW
- + Integreret elektrisk back-up varmelegeme
- + Indbygget 190 liters emaljeret varmtvandsbeholder
- + Støjsvag udedel med inverter regulering ned til 0,9 kW med mulighed for silent-mode
- + Leveres også i en model til separat varmtvandsbeholder



Hjælp til  
dimensionering  
af varmepumpe?  
Scan QR koden



Loria er vores serie af kompakte split luft-til-vand varmepumper, der består af et nydesignet indendørs hydraulikmodul forbundet til en udendørs enhed.

Energi fra udendørs luft udnyttes for at sikre opvarmning og varmtvandsproduktion.

Ny R32 model giver lavere lydniveau, bedre ydeevne og lavere miljøbelastning.



## Tekniske data og ydeevne

|   | Enhed     | Loria Duo 6003  | Loria Duo 6004  | Loria Duo 6006   | Loria Duo 6008  | Loria Duo 6010  |
|---|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Kølemiddel                              |           | R32             | R32             | R32              | R32             | R32             |
| <b>ErP data:</b>                        |           |                 |                 |                  |                 |                 |
| Energiklasse - opvarmning (35 °C/55 °C) |           | A+++ / A++      | A+++ / A++      | A+++ / A++       | A++ / A++       | A++ / A++       |
| Nominel varmeydelse (35 °C/55 °C)       | kW        | 4 / 4           | 5 / 5           | 6 / 5            | 7 / 6           | 9 / 9           |
| Lydniveau udendørs                      | dB(A)     | 57              | 57              | 57               | 60              | 62              |
| Scop 35 °C / 55 °C                      |           | 4,6 / 3,2       | 4,6 / 3,3       | 4,8 / 3,4        | 4,7 / 3,4       | 4,7 / 3,5       |
| <b>Ydelser:</b>                         |           |                 |                 |                  |                 |                 |
| Ydelse +7 °C/+35 °C – gulvvarme         | kW        | 3,3             | 4,6             | 5,6              | 7,5             | 9,8             |
| COP +7 °C/+35 °C – gulvvarme            |           | 5,1             | 4,8             | 4,8              | 4,5             | 4,5             |
| Ydelse -7 °C/+35 °C – gulvvarme         | kW        | 3,5             | 4,5             | 5,3              | 5,9             | 9,2             |
| COP -7 °C/+35 °C – gulvvarme            |           | 3,0             | 2,9             | 2,7              | 2,7             | 2,6             |
| Ydelse -7 °C/+55 °C – radiatorer        | kW        | 3,3             | 3,9             | 4,3              | 5,3             | 8,0             |
| COP -7 °C/+55 °C – radiatorer           |           | 1,8             | 1,9             | 2,0              | 2,0             | 2,0             |
| Elektrisk back-up varmelegeme           | kW        | 3,0             | 3,0             | 3,0              | 3,0             | 3,0             |
| <b>Indendørs enhed (*)</b>              |           |                 |                 |                  |                 |                 |
| Varmtvandsbeholder volumen              | l         |                 |                 | 190              |                 |                 |
| Energiklasse/profil                     |           |                 |                 | A+ / L           |                 |                 |
| Dimensioner                             | h × b × d |                 |                 | 1750 × 600 × 650 |                 |                 |
| <b>Udendørsenhed</b>                    |           |                 |                 |                  |                 |                 |
| Dimensioner                             | h × b × d | 632 × 886 × 325 | 632 × 886 × 325 | 632 × 886 × 325  | 716 × 907 × 349 | 830 × 977 × 372 |

(\*) Leveres også med indendørs hydraulikmodul uden indbygget varmtvandsbeholder.